

## Specifications

|                             | AC3001             | AC5001             |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Voltage                     | 12 V               | 12 V               |
| Maximum current consumption | 14 A               | 18 A               |
| Maximum pressure            | 7 bar              | 10 bar             |
| Capacity                    | 30 l/min.          | 50 l/min.          |
| Continuous operation time   | 15 min.            | 15 min.            |
| Operating temperature range | from -20° to +55°C | from -20° to +55°C |
| Hose length                 | 0,7 m              | 0,75               |
| Power cable length          | 2,8 m              | 2,8 m              |
| Fuse capacity               | 15 A               | 20 A               |
| Weight                      | 1.6 kg             | 2,7 kg             |

**Manufacturer:** Ningbo Shunye Electrical Appliances Co., Ltd.  
No.29 Ruhu West Road, Simen Industrial Park, Yuyao, Ningbo, Zhejiang, China.  
**Imported by:** TIREI LIMITED LIABILITY COMPANY, 7-ya Liniya V.O. 76, lit. A, pom. 55-N, room 3.

**Service life:** 5 years with proper usage.  
**Shelf life unlimited.**

In case of quality issues, please contact: [info@tirei.ru](mailto:info@tirei.ru)

The TIREI air compressor is a reliable and high-performance device that will help you quickly and safely inflate tires and other inflatable objects. Due to its multifunctionality and ease of use, it will become your indispensable assistant in any situation.

## Технические характеристики

|                                 | AC3001           | AC5001           |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Напряжение                      | 12 В             | 12 В             |
| Максимальный ток потребления    | 14 А             | 18 А             |
| Максимальное давление           | 7 бар            | 10 бар           |
| Производительность              | 30 л/мин.        | 50 л/мин.        |
| Время непрерывной работы        | 15 мин.          | 15 мин.          |
| Диапазон рабочих температур     | от -20° до +55°C | от -20° до +55°C |
| Длина шланга                    | 0,7 м            | 0,75 м           |
| Длина кабеля питания            | 2,8 м            | 2,8 м            |
| Плавкий защитный предохранитель | 15 А             | 20 А             |
| Масса                           | 1,6 кг           | 2,7 кг           |

**Изготовитель:** Ningbo Shunye Electrical Appliances Co., Ltd.  
No.29 Ruhu West Road, Simen Industrial Park, Yuyao, Ningbo, Zhejiang, China/  
Нинбо Шаньи Электрикал Эллаянсанз Ко., Лтд,  
Руху Вест Роуд, Саймен Индастриал Парк, Юяо, Нинбо, Чжецзян, Китай.

**Импортер:** ООО ТИРЕЙ, 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 7-я линия Васильевского острова, дом 76, литера А, помещение 55-Н, комната 3.

**Трек эксплуатация:** 5 лет при правильном использовании.  
**Срок хранения не ограничен.**

Контакты по вопросам качества: [info@tirei.ru](mailto:info@tirei.ru)

Автомобильный компрессор TIREI — это надежное и высокопроизводительное устройство, которое поможет вам быстро и безопасно накачать шины и другие надувные изделия. Благодаря своей многофункциональности и удобству использования, он станет вашим незаменимым помощником в любой ситуации.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



### Условия гарантии:

Гарантийный срок составляет **3 года с даты продажи** автомобильного компрессора, подтвержденного чеком с продажи.

### Гарантия действует в случае:

- Полного соблюдения правил, прописанных в инструкции по эксплуатации к изделию.
- Брака материала / производственного брака.

### Гарантия не действует в случае:

- Отсутствия фирменного гарантийного талона / чека;
- Дефектов, возникших в результате несоблюдения инструкций производителя, а также причиненные ненадлежащим монтажом, ремонтом или заменой комплектующих, выполненными не специалистами или без разрешения производителя;
- Дефектов, возникших в результате естественного износа или аварийных повреждений;
- Дефектов, возникших в результате внешнего воздействия (ударов, коррозии, попадания инородных предметов, агрессивных жидкостей и воды).

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| МОДЕЛЬ                        |  |
| ДАТА ПРОДАЖИ                  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ / АДРЕС МАГАЗИНА |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ |  |
| ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА   |  |

## INSTRUCTION MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

## PORTABLE AIR COMPRESSOR



